

Tablas de Dimensiones / NORMAS AMERICANAS

| Paso | NORMAS EUROPEAS (UNI) | NORMAS IRAM E ISO | N° DE HILERAS | DIMENSIONES NOMINALES | | | OTRAS DIMENSIONES | | | Sup de Trabajo | Carga Media de Rotura | Peso Neto | | |
|-------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|-------|-------|
| | | | | Paso | Diámetro Rodillo | Ancho Max. Interno | Diam. Max Perno | Paso transversal | Largo Perno Remachado | | | | | |
| | | | | P | Dr | W | Dp | Tp | A1 | | | | | |
| | | | | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | | | | | |
| 1/4 | 25 25-2 | 04 C-1 04 C-2 | Simple | 5.35 | 3.30 | 3.2 | 2.30 | - | 8.2 | 11 | 420 | 0.13 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 6.40 | 14.8 |
| 3/8 | 35 35-2 35-3 | 06 C1 06 C-2 06 C-3 | Simple | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 3.59 | - | 11.6 | 27 | 950 | 0.3 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 10.13 | 22.2 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | 40 40-2 40-3 | 08 A-1 08 A-2 08 A-3 | Simple | 12.70 | 7.95 | 7.95 | 3.96 | - | 16.4 | 44 | 1700 | 0.6 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 14.38 | 30.8 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| 5/8 | 50 50-2 50-3 | 10 A-1 10 A-2 10 A-3 | Simple | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | - | 20.3 | 70 | 2800 | 1.0 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 18.11 | 38.4 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| 3/4 | 60 60-2 60-3 | 12 A-1 12 A-2 12 A-3 | Simple | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 5.94 | - | 25.5 | 105 | 3800 | 1.4 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 22.78 | 48.5 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| 1 | 80 80-2 80-3 | 16 A-1 16 A-2 16 A-3 | Simple | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.92 | - | 33.5 | 179 | 6600 | 2.5 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 29.29 | 63.0 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| 1 1/4 | 100 100-2 100-3 | 20 A-1 20 A-2 20 A-3 | Simple | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | - | 40.4 | 261 | 10800 | 4.0 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 35.76 | 76.5 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| 1 1/2 | 120 120-2 120-3 | 24 A-1 24 A-2 24 A-3 | Simple | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 11.10 | - | 50.5 | 396 | 15400 | 6.0 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 45.44 | 96.0 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| 1 3/4 | 140 140-2 140-3 | 28 A-1 28 A-2 28 A-3 | Simple | 44.45 | 25.40 | 25.4 | 12.70 | - | 57.5 | 4772 | 20000 | 7.5 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 48.87 | 101.5 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| 2 | 160 160-2 160-3 | 32 A-1 32 A-2 32 A-3 | Simple | 50 | 28.58 | 31.75 | 14.27 | - | 64.5 | 645 | 26200 | 10.1 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 58.55 | 124.0 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| 2 1/2 | 200 200-2 200-3 | 40 A-1 40 A-2 40 A-3 | Simple | 63.5 | 39.68 | 38.10 | 19.84 | - | 84.9 | 1090 | 41500 | 15.8 | | |
| | | | Doble | | | | | | | | | | 71.55 | 148.5 |
| | | | Triple | | | | | | | | | | | |
| | API 3 | * | * | 78.1 | 31.75 | 38.10 | 16.46 | - | - | - | 34000 | 12.8 | | |

