

CADENAS DE RODILLO B.S.

Tablas de Dimensiones / Normas Europeas

Paso	NORMAS EUROPEAS (UNI)	NORMAS IRAM E ISO	N° DE HILERAS	DIMENSIONES NOMINALES			OTRAS DIMENSIONES			Sup de Trabajo	Carga Media de Rotura	Peso Neto
				Paso	Diámetro Rodillo	Ancho Max. Interno	Diam. Max. Perno	Paso transversal	Largo Perno Remachado			
				P	Dr	W	Dp	Tp	A1			
				mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1/4	105	05 B-1	Simple	8.00	5.00	3.2	2.29	-	8.2	11	500	0.15
	205	05 B-2	Doble					5.64	14.0	21	800	0.31
3/8	121	06 B-1	Simple	9.525	6.35	5.72	3.28	-	12.6	28	1000	0.39
	221	06 B-2	Doble					10.24	22.9	56	1900	0.74
	321	06 B-3	Triple					10.24	33.2	84	2700	1.13
1/2	90R	084	Simple	12.70	7.75	4.88	4.07	-	14.6	36	1600	0.51
	126	08 B-1	Simple	12.70	8.51	7.75	4.44	-	16.5	50	1900	0.69
	226	08 B-2	Doble					13.92	30.4	100	3600	1.36
	326	08 B-3	Triple					13.92	44.3	150	5300	2.05
5/8	136	10 B -1	Simple	15.875	10.16	9.65	5.08	-	19.3	69	2500	0.88
	236	10 B-2	Doble					16.59	35.8	137	5000	1.73
	336	10 B-3	Triple					16.59	52.3	206	7500	2.60
3/4	140	12 B -1	Simple	19.05	12.07	11.68	5.72	-	22.5	89	3000	1.21
	240	12 B-2	Doble					19.46	42.0	178	6000	2.40
	340	12 B-3	Triple					19.46	51.5	267	9000	3.59
1	147	16 B -1	Simple	25.4	15.88	17.02	8.28	-	35.0	210	6000	2.62
	247	16 B-2	Doble					31.88	68.0	420	12000	5.21
	347	16 B-3	Triple					31.88	99.9	630	18000	7.80
1 1/4	152	20 B -1	Simple	31.75	19.05	19.56	10.15	-	42.0	295	8300	3.39
	252	20 B-2	Doble					36.45	78.5	590	16000	6.73
	352	20 B-3	Triple					36.45	115.0	885	24900	10.07
1 1/2	157	24 B -1	Simple	38.10	25.40	25.4	14.55	-	53.4	550	14500	5.62
	257	24 B-2	Doble					48.36	101.8	1100	29000	13.18
	357	24 B-3	Triple					48.36	150.2	1150	43500	19.74
1 3/4	162	28 B -1	Simple	44.45	27.94	30.99	15.85	-	65.1	740	19000	8.40
	262	28 B-2	Doble					59.56	124.7	1480	38000	16.74
	362	28 B-3	Triple					59.56	184.3	2220	57000	25.08
2	165	32 B -1	Simple	50.80	29.21	30.99	17.75	-	66.0	810	23000	9.00
	265	32 B-2	Doble					58.55	125.0	1620	46000	17.93
	365	32 B-3	Triple					58.55	183.0	2430	69000	26.86
2 1/2	175	40 B -1	Simple	63.50	39.37	38.10	22.89	-	81.0	1290	39000	15.5
	275	40 B-2	Doble					72.29	153.5	2580	78000	30.23
	375	40 B-3	Triple					72.29	226.0	3870	117000	45.13

