

# Tsubaki

## Cadenas Fleyer Serie ASA Tipo BL

### SERIE BL

La cadena FLEYER SERIE "BL", utiliza pernos con el mismo diámetro que la cadena de rodillos Asa estándar un paso mayor.

Referencia	Paso P	Conexión	Carga mín Tensión	Diám D	Ancho Perno	Placa		Diám Agujero	Peso Aprox. kg/m
			KN (kgf)		L	Espesor T	Altura H	S	
BL-422	12.70	2x2	23.5 (2,400)	5.08	10.85	2.0	12.0	5.13	0.68
BL-423	12.70	2x3	23.5 (2,400)	5.08	12.95	2.0	12.0	5.13	0.84
BL-434	12.70	3x4	35.3 (3,600)	5.08	17.20	2.0	12.0	5.13	1.13
BL-444	12.70	4x4	47.1 (4,800)	5.08	19.41	2.0	2.0	5.13	1.28
BL-446	12.70	4x6	47.1 (4,800)	5.08	23.60	2.0	12.0	5.13	1.65
BL-466	12.70	6x6	69.6 (7,100)	5.08	27.80	2.0	12.0	5.13	1.96
BL-522	15.875	2x2	39.2 (4,000)	5.94	12.65	2.4	15.0	6.0	1.07
BL-523	15.875	2x3	39.2 (4,000)	5.94	15.10	2.4	15.0	6.0	1.27
BL-534	15.875	3x4	58.8 (6,000)	5.94	20.10	2.4	15.0	6.0	1.69
BL-544	15.875	4x4	78.5 (8,000)	5.94	22.56	2.4	15.0	6.0	1.89
BL-546	15.875	4x6	78.5 (8,000)	5.94	27.50	2.4	15.0	6.0	2.40
BL-566	15.875	6x6	118 (12,000)	5.94	32.45	2.4	15.0	6.0	2.80
BL-622	19.05	2x2	63.7 (6,500)	7.90	16.38	3.2	18.1	7.97	1.68
BL-623	19.05	2x3	63.7 (6,500)	7.90	19.75	3.2	18.1	7.97	2.04
BL-634	19.05	3x4	95.6 (9,750)	7.90	26.45	3.2	18.1	7.97	2.83
BL-644	19.05	4x4	127 (13,000)	7.90	29.80	3.2	18.1	7.97	3.18
BL-646	19.05	4x6	127 (13,000)	7.90	36.50	3.2	18.1	7.97	4.01
BL-666	19.05	6x6	191 (19,500)	7.90	43.20	3.2	18.1	7.97	4.73
BL-822	25.40	2x2	103 (10,500)	9.48	20.17	4.0	24.1	9.57	2.59
BL-823	25.40	2x3	103 (10,500)	9.48	24.20	4.0	24.1	9.57	3.20
BL-834	25.40	3x4	155 (15,800)	9.48	32.55	4.0	24.1	9.57	4.44
BL-844	25.40	4x4	190 (19,400)	9.48	36.90	4.0	24.1	9.57	5.04
BL-846	25.40	4x6	206 (21,000)	9.48	45.00	4.0	24.1	9.57	6.32
BL-866	25.40	6x6	286 (29,200)	9.48	53.30	4.0	24.1	9.57	7.54
BL-1022	31.75	2x2	141 (14,400)	11.04	23.98	4.8	30.1	11.14	3.76
BL-1023	31.75	2x3	141 (14,400)	11.04	28.90	4.8	30.1	11.14	4.69
BL-1034	31.75	3x4	216 (22,000)	11.04	38.85	4.8	30.1	11.14	6.55
BL-1044	31.75	4x4	282 (28,800)	11.04	43.39	4.8	30.1	11.14	7.48
BL-1046	31.75	4x6	282 (28,800)	11.04	53.70	4.8	30.1	11.14	9.29
BL-1066	31.75	6x6	424 (43,200)	11.04	63.85	4.8	30.1	11.14	11.16
BL-1222	38.10	2x2	186 (19,000)	12.64	28.04	5.6	36.2	12.74	4.83
BL-1223	38.10	2x3	186 (19,000)	12.64	33.90	5.6	36.2	12.74	6.54
BL-1234	38.10	3x4	299 (30,500)	12.64	45.50	5.6	36.2	12.74	9.10
BL-1244	38.10	4x4	373 (38,000)	12.64	51.30	5.6	36.2	12.74	10.39
BL-1246	38.10	4x6	373 (38,000)	12.64	62.95	5.6	36.2	12.74	12.01
BL-1266	38.10	6x6	559 (57,000)	12.64	74.57	5.6	36.2	12.74	14.58
BL-1422	44.45	2x2	235 (24,000)	14.21	31.62	6.4	42.2	14.32	7.31
BL-1423	44.45	2x3	235 (24,000)	14.21	38.20	6.4	42.2	14.32	9.06
BL-1432	44.45	3x4	387 (39,500)	14.21	51.40	6.4	42.2	14.32	11.32
BL-1444	44.45	4x4	471 (48,000)	14.21	58.05	6.4	42.2	14.32	12.96
BL-1446	44.45	4x6	471 (48,000)	14.21	71.25	6.4	42.2	14.32	18.00
BL-1466	44.45	6x6	706 (72,000)	14.21	84.46	6.4	42.2	14.32	22.51
BL-1622	50.80	2x2	353 (36,000)	17.38	35.59	7.2	48.2	17.49	9.84
BL-1623	50.80	2x3	353 (36,000)	17.38	43.25	7.2	48.2	17.49	12.16
BL-1634	50.80	3x4	554 (56,500)	17.38	58.40	7.2	48.2	17.49	16.95
BL-1644	50.80	4x4	706 (72,000)	17.38	65.86	7.2	48.2	17.49	18.97

<b>BL-1646</b>	50.80	4x6	706 (72,000)	17.38	81.05	7.2	48.2	17.49	24.09
<b>BL-1666</b>	50.80	6x6	1060 (108,100)	17.38	96.15	7.2	48.2	17.49	28.73
<b>BL-2022</b>	63.50	2x2	530 (54,000)	23.73	47.94	9.5	60.3	23.84	14.43
<b>BL-2023</b>	63.50	2x3	531 (54,100)	23.73	57.90	9.5	60.3	23.84	17.95
<b>BL-2034</b>	63.50	3x4	795 (81,100)	23.73	77.82	9.5	60.3	23.84	24.95
<b>BL-2044</b>	63.50	4x4	1062 (108,200)	23.73	87.78	9.5	60.3	23.84	28.45
<b>BL-2046</b>	63.50	4x6	1062 (108,200)	23.73	107.70	9.5	60.3	23.84	35.44
<b>BL-2066</b>	63.50	6x6	1592 (162,300)	23.73	127.62	9.5	60.3	23.84	42.01

